

Activer SNMP sur Centos / Redhat

Pour configurer snmp sur Redhat/centos, il faut tout d'abord installer le paquet snmpd avec la commande :

copy

```
yum install net-snmp
```

Ensuite, il faut aller éditer le fichier de configuration :

copy

```
nano /etc/snmp/snmpd.conf
```

ajoutez la ligne :

copy

```
rocommunity public
```

Ensuite, il faut redémarrer le service SNMP en tapant :

copy

```
service snmpd restart
```

Si le service ne répond pas au requête SNMP et que vous avez une erreur de ce type, dans votre fichier de log : /var/log/messages

```
Dec  8 07:13:47 era snmpd[19465]: Connection from UDP:  
[10.10.0.149]:56275->[10.15.0.1]:161 REFUSED
```

Il faut simplement éditer le fichier host.allow

copy

```
nano /etc/hosts.allow
```

et ajouter une ligne de ce type : snmpd: <votre ip>, par exemple :

copy

```
snmpd: 10.10.0.149
```

Ensuite, il faut redémarrer le service SNMP :

copy

```
service snmpd restart
```

From:

<http://10.8.0.12/> - **Esia Wiki**

Permanent link:

http://10.8.0.12/snmp/snmp_centos_redhat

Last update: **2023/03/03 10:21**

