Proxmox Backup

Ce tuto permet l'activation du monitoring des backups Proxmox sur votre Esia.

Créer un utilisateur

Dans un premier temps rendez-vous sur votre interface web pour créer un utilisateur qui aura uniquement les droits en lecture.

- 1. Rendez-vous sur la page "Contrôle d'accès" (vous êtes déjà sur la partie utilisateur)
- 2. puis sur **"Ajouter**"

XPROXMOX Backup Se	erver 2.4-7			A 1	e support de Proxm	tox Backup Server 2 expire le 2024-07-31		Documentation E Tâches 0	👌 root@pam 🗸
🚯 Tableau de bord 📃 🙎	Contrôle d'accès								0
□ Notes	Gestion des utilisateurs	a, Authentificatio	on à deux facteur	rs 음 Jeton d'API	Permissions	Royaumes			
📽 Configuration	Ajouter Éditer Supprim	er Modifier le i	mot de passe	Afficher les permissions					
A Contrôle d'accès	Nom d'utilisateur	Royaume J	Activé D	Date d' Nom	Co	mmentaire			
🗮 Distantes 🔶	root	pam	Oui ja	amais	Suj	peruser			
Contrôle de trafic									
Certificats									
Abonnement									
>_ Shell									
Stockage et disques									
Tape Backup									
Entrepôt de données									
store1									
 Ajouter un entrepot de donnees 									

- Donnez un nom d'utilisateur et un mot de passe.
- Laissez par défaut le royaume.

Ajouter: Utilisateur			\otimes
Nom d'utilisateur:	esia	Prénom:	
Royaume:	Proxmox Backup auther \vee	Nom:	
Mot de passe:	••••	Courriel:	
Confirmer le mot de passe:	•••••		
Date d'expiration:	jamais 👘		
Activé:			
Commentaire:			
Aide			Ajouter

Créer le jeton

- 1. Cliquez sur Jeton d'API
- 2. puis sur **ajouter**

	ver 2.4-7			A	Le support de Proxmo	ox Backup Server 2 expire le 2024-07-31		Documentation 🚍 Tâches 0 🛓 rocte	@pam 🗸
🙆 Tableau de bord	Contrôle d'accès								?
🛛 Notes	Gestion des utilisateurs	a, Authentification à de	ux facteurs	A Jeton d'AP	Permissions	Royaumes			
0° Configuration	Aiouter Éditer Supprin	ner Afficher les nermis	sions						
🧠 Contrôle d'accès	Litilization (Nam du inten 🔿	A =#1	Data di	Commentation				
Distantes	Ouisateur	Nom du jeton	Acuve	Date d	Commentaire				
L Contrôle de trafic		Inclusion and Inclusion	-	-					
Certificats	rendiper	mannen	100	-	-				
Abonnement									
🗲 Administration 👻									
>_ Shell									
Stockage et disques									
Tape Backup									
Entrepôt de données									
store1									
Alouter un entrepôt de données									
• ,									

- Sélectionnez l'utilisateur que vous avez crée au préalable.
- Donnez un nom à votre **jeton**

2025/05/08 09:02

Ajouter: Jeton d'AP	Ч		\otimes
Utilisateur: Nom du jeton:	esia@pbs ~ esia-view	Date d'expiration: Activé:	jamais
Commentaire:			
Aide			Ajouter

Le token est crée ainsi que son identifiant.

▲ Sauvegardez le token il ne pourra pas être récupéré à partir de proxmox ▲

Identifiant du jeton: esia@pbs!esia-view						
Secret: f9fef43f-42f7-4b69-a55a-eadb278390d2						
Veuillez enregistrer le code du jeton d'API, vous ne pourrez plus jamais le visualiser après						
Copier la valeur secr	ête					

Donner les permissions

Après avoir crée l'utilisateur et le jeton, il faut désormais donner les droits à ceux-ci

- 1. Cliquez sur Permissions
- 2. puis Ajouter

XPROXMOX Backup Se	rver 2.4-7	A Le support	de Proxmox Backup Server 2 expl	re le 2024-07-31 🖓	Documentation 🔚 Tâches 0 🛔 root@pam 🗸
🚯 Tableau de bord	Contrôle d'accès)	0
🔉 Notes	Gestion des utilisateurs 4. Authentification à deux facte	urs 🔗 Jeton d'API 📑 Per	missions Royaumes		
of Configuration					
Contrôle d'accès	Ajouer				
🗮 Distantes	Chemin d'acces	Utilisateur, groupe, jeton d'API	Role	Propager	
Contrôle de trafic		and an other states of the second states of the sec	1000		
Certificats	(BRANK WINK)	configuration in the second second	Casalination	54 C	
Abonnement					
Administration					
> Shell					
Stockage et disgues					
a Tane Backun					
Entrenôt de données					
S PROIET					
 Ajouter un entrepot de donnees 					

Permissions de l'utilisateur

Ajouter \sim	Supprimer			
Permissions de l'utilisateur				
Permis	Permissions du jeton d'API			

- Sélectionnez le dossier des backup
- Sélectionnez l'utilisateur
- Donnez lui droit "DatastoreAudit"

Ajouter: Permiss	Ajouter: Permissions de l'utilisateur				
Chemin d'accès:	/datastore/store1	~			
Utilisateur:	esia@pbs	~			
Rôle:	DatastoreAudit	~			
Propager:					
Aide		Ajouter			

Permissions du jeton d'API



- Sélectionnez le dossier des backup
- Sélectionnez le jeton
- Donnez lui droit "DatastoreAudit"

Ajouter: Permiss	sions du jeton d'API	\otimes
Chemin d'accès:	/datastore/store1	~
Jeton d'API:	esia@pbs!esia-view	~
Rôle:	DatastoreAudit	~
Propager:		
Aide		Ajouter

Liaison ESIA

• Ajoutez le nœud ainsi que ses paramètres

ODIFICATION DU NOEUD						l
proxmox-backup 🔘						
MODIFICATION DU NOEUD	PARAMÈTRES AVANCÉS	SERVICES ALER	TES PATTERN DE SERVICES			
INFORMATIONS GÉNÉR	RALES					
Nom du noeud		Type de noeud			G Croupe	
proxmox-backup		Backup serve	er	~	Backup 🗙	~
Adresse IP		Connecté derri	ère la Unity:			
10110-0100		none		\sim		
Description						
						1
INFORMATIONS SNMP						
Version SNMP						
none		~				
						Modifier

• Sélectionnez le driver proxmox - api

Last update: 2025/04/14 08:55

AJOUTER UN NOEUD				×
CONFIGURATION DU DRIVER				
Driver	Durée de rétention (En jours)			
Select an Option	15			
bareos - api				
veeam - db				
eurobackup - api		Annuler	Test Sauver	
appassure - snmp				
proxmox - api				
veeanses - api				

• Remplissez le formulaire avec les données correspondantes

MODIFICATION DU NOEUD		(
CONFIGURATION DU DRIVER		
Driver	Durée de rétention (En jours)	
proxmox - api	* 15	
Url	Nom du token	
100pt /1011.0110.0007	esia-view	
Utilisateur	Valeur du token	
esia@pbs		
		Annuler Test Sauver

From: https://wiki.esia-sa.com/ - **Esia Wiki**

Permanent link: https://wiki.esia-sa.com/advanced/proxmox_backup

Last update: 2025/04/14 08:55

