Enable SNMP on a Lexmark MX710 printer

In your browser, enter the IP address of your printer (here: 10.11.0.41). Enter your login/password if you have previously activated it.

You are now on your printer's home page.

1/3

Lexmark MX710	× 🖉 Esia Network Manago	🛛 🗙 🦁 Esia Netw	ork Manager ×	Activer SNN	IP sur Wine ×	🖉 Esia Network Manaj	ge 🗙 🛛 🎦 Liste des bo	gues × 📴 PHP: a	irray_column - N ×		a – @ X
← → C ① ③ 10.11	1.0.41										☆ () :
🖿 Mail 🖿 Tuto 🔼 own	nCloud 🖊 Sign in · GitLab 🕻	Bugzilla Main Pag	e 😌 PHP Core	API - Dro							
LEXMARK	Relations' L'agree contraction des motions célencetion des références destantieurs Actualiser	Lexmarl Adresse: 1 Nom du co Emplaceme	(MX710 0.11.0.41 ntact: ent:								
Etat du périphérique	Etat du périphérique -	Actualiser									
Profil de numérisation	Plus d'infos										
Copier régl. imprim.											
Paramètres	Niveau de toner: Cartouche noire ~100%										
Rapports											
Liens et index	Bac d'alimentation nanier:	Etat:		Capacité	Taille	Type					
Applications	Bac 1	Niveau bas		550	A4	Papier normal					
Configurer numér. vers réseau	Chargeur MF	ок		100	A4	Type perso 6					
Panneau de commandes distant	Réceptacle:	Etat:		Capacité:							
	Réceptacle standard	ок		550							
Commander des fournitures											
	Type de périphérique:		Laser monochr	ome							
	Vitesse: Cartouche toner Capacité:		Environ 10.000	jes/minute I pages à 5% de ci	ouverture						
	Kit maintenance Durée vie	restante:	100%								
	Kit rouleau Durée vie resta	nte:	100%								
	On. u. image Duree vie res	tante.	100%								
	English Français	Deutsch Italiano	Español Dar	nsk Norsk Ne	derlands S	venska Português					
	Suomi Русский Pol	lski Magyar Tür	kçe Česky (简体中文 繁體	中文 한국어	日本語 ελληνικά					
🔟 Menu 🥅 🔽 🔀 🖿	🗑 — 🕸 🔊 🔶 💷 🛛 I tex	mark MX710 👔	#global	🕸 [pgAd	min III]	[victor@victor-HP	eworkspace - PHP	. 🖪 ~/dev_public_htm	🕸 Edit Data - Server	2 L	💉 🕬 🗈 🤣 💈 🧔 Lundi 26 juin, 15:27:30 🖵

Click on the "Settings" tab in the left-hand menu.

Esia Wiki - https://wiki.esia-sa.com/



Then click on 'Network/Ports'.

Lexmark MX710	x 🛇 Esia Network Managii x 📏 Esia Network Managii x 🔪 🗈 Activer SNMP sur Wii x 🔇 🕹 Network Managii x 🔪 🔂 tate des bogues 💿 x 🔀 PHP-array, column -1 x 🔪	8 – @ X						
← → C ① ③ 10.1	1.0.41	☆ () :						
🖿 Mail 🖿 Tuto 🔼 ow	mCloud 🖊 Sign in - Gitlab 🔝 Bugzilla Main Page 😍 PHP Core API - Dro							
Lexmark	Lexmark MX710 Adresse: 10.11.0.41 Nom du contact: Emplacement: Actualiser							
Etat du périphérique	Paramètres							
Profil de numérisation	Réseau/Ports							
Copier régl. imprim.	TCP/IP IPv6							
Paramètres	IPSec SNMP							
Rapports	802.1X AppleTalk Configuration du lien perconalisé							
Liens et index	Parambers releases generations (carte active) Arbitratives releases generations (carte active)							
Applications	Configuration SMTP Sélectionner carte réseau active							
Configurer numér. vers réseau	Configuration carret adresses Reseau standard							
Panneau de commandes distant	USB standard AirPrint							
Commander des fournitures								
	*							
	English Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Portugués Suomi Pyccxwi Polski Magyar Türkço Česky 前体中文 監점中文 한국어 미부듦 ፣/치ʌү৸ĸά							
🔟 Menu 🥅 🚺 🛃 🖿	🎛 — 💱 🔍 🖗 💷 👩 Lexmark MX710 🙊 #global 👘 (pgAdmin III) 💿 (victor@victorHP — workspace - PHP 🖸 -/dev_public_htm 🕸 Edit Data - Server 🚺 🚺 🚺 🖉 🖉	👔 🧿 Lundi 26 juin, 15:27:56 🖵						

Then click on the "SNMP" link.

Lexmark MX710	x 📏 Esia Network Manago x √ 🕲 Esia Network Manago x 🔨 🗋 Activer SNMP sur Wic x 🗸 🌚 Esia Network Manago x 🔪 🛅 tiste des bogues 💿 x 🔞 Esia Network Manago x	<u>a</u> – @ X
← → C ☆ ③ 10.11	1.0.41	☆ () :
🖿 Mail 🖿 Tuto 🔼 own	nCloud 🖊 Sign in - GitLab 🔼 Bugzilla Main Page 👙 PHP Core API - Dro	
Lexmark	Lexmark MX710 Adresse: 10.11.0.41 Non du contact: Emplacement:	
Etat du périphérique	Paramètres	
Profil de numérisation	SNMP version 1 et 2c	
Copier régl. imprim.	Active CMD 2	
Paramètres	Autores po Sinter 2 2 Autores ta deminuón des valables Sinter Communade SINP public	
Rapports	Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante 🗹 Ceci active la base MIB du moniteur du port d'imprimante sous le nom de communauté public.	
Liens et index	SNMP version 3	
Applications	Activé 🗹	
Configurer numér. vers réseau	SNMP v3 - Utilisateur en lecturelécriture SNMP v3 - Mot de passe en lecturelécriture Le mot de passe DOIT comporter au moins 8 caractères.	
Panneau de commandes distant	SMMP v3 - Utilisateur en lecture seule Le mot de passe DOIT comporter au moins 8 caractères.	
Commander des fournitures	SNMP v3 - Niveau d'authentification minimum Authentification, pas de confidentialité SNMP v3 - Hachage de l'authentification MD5 SNMP v3 - Aughentification MD5 SNMP v3 - Aughentification MD5 SNMP v3 - Aughentification SNMP v3 - Aughe	
	Définir les Alertes SNMP	
	Soumetre Reint, formulaire	
	English Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Portugués Suomi Pyccxuñ Polski Magyar Türkçe Česky 勝体中文 整體中文 한국어 日本語 ελληνικά	
🔟 Menu 🥅 🚺 🎽 🖿	😸 🛶 💱 🔊 🍓 🗂 🛐 Lexensink MXZ710+	🔄 🥑 💈 🧕 Lundi 26 juin, 15:28:03 🖵

Finally, in "SNMP version 1 and 2c", you can enter the name of the community and tick "Enabled".

From: https://wiki.esia-sa.com/ - **Esia Wiki**

Permanent link: https://wiki.esia-sa.com/en/snmp/snmp_lexmark_mx710

Last update: 2023/11/09 18:10