

# Les blocs

Tout d'abord, vous devez avoir ajouté un « Canevas » dans vos rapports. Voir [Comment créer un rapport](#).












## Disponibilité

### Disponibilité de groupe de nœuds, de nœuds et de service

Tous les blocs "disponibilité" se configurent de la même manière.

- Disponibilité de groupe de nœuds
- Disponibilité de nœuds
- Disponibilité de services

<html><h4>1) Type </h4></html>

TYPE					EXEMPLE
					
					

L'exemple situé à droite est dynamique et changera selon le bloc que vous sélectionnez pour vous en donner un aperçu. (Vous pouvez les sélectionner un par un pour voir un aperçu.)

<html><h4>2) Titre et description</h4> </html>

TITRE		DESCRIPTION	
Nom	<input type="text"/>	Description	<input type="text"/>
Taille de la police	15	Taille de la police	12
Aligner	gauche	Aligner	gauche
Couleur de la police	<input type="color"/>		

Donnez un **titre** et une **description**.

<html><h4>3) Nœuds liés et paramétrage</h4> </html>

NOEUDS LIÉS	PARAMÉTRAGE
Groupes de nœuds <input type="text" value="Sélectionner le(s) groupe(s) de nœuds"/>	Seuil d'alerte: 80 Seuil de critique: 70
<input type="checkbox"/> Représentation en un seul schéma	

Sélectionnez le **nœud**, le **groupe de nœuds** et/ou le **service**. Puis paramétrer les seuils d'alerte et critique

*ps: le screen affiche seulement groupe de nœuds car c'est la seule partie du bloc qui est légèrement différente.*

<html><h4>4) Impact</h4> </html>

IMPACT	
Impact des erreurs sur le calcul de disponibilité (si décoché on élimine ce type d'erreur du calcul) :	
Inconnu	<input type="checkbox"/>
Alerte	<input checked="" type="checkbox"/>
Critique	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ATTENTION : Si aucune case cochée, ce bloc retournera toujours 100% de disponibilité.</b>	

Paramétrez **l'impact**.

Choisir les types d'erreurs qui interviennent dans le calcul de disponibilité.

Exemple : Un nœud avec 25% OK, 25% Critique, 25% Alerte et 25% Inconnu. Si on coche les 3 cases, il aura 25% de disponibilité. Si on ne coche que Alerte et Critique, il aura 50% de disponibilité. ((100% - 25% Alerte) - 25% Critique = 50% de disponibilité).

**ATTENTION** : Si aucune case cochée, ce bloc retournera toujours 100% de disponibilité.

## Incidents

### Incidents de groupe de nœuds, de nœuds, de services et d'incidents

## matériels

Les 3 blocs suivants se configurent de la même manière.

- Incident de **groupe de nœuds**
- Incident de **nœuds**
- Incident de **services**

## Incidents de groupe de nœuds, de nœuds et de services

<html><h4>1) Titre et description </h4></html>

TITRE	DESCRIPTION
Nom	Description
Taille de la police: 15	Taille de la police: 12
Aligner: gauche	Aligner: gauche
Couleur de la police	

Donnez un **titre** et une **description**.

<html><h4>2) Nœuds liés et alertes relevées </h4></html>

NOEUDS LIÉS	ALERTES RELEVÉES
Groupe de nœuds Sélectionner le(s) groupe(s) de nœuds	Quelle(s) niveau(x) d'alertes voulez-vous afficher ?
	<input checked="" type="checkbox"/> Alerte <input checked="" type="checkbox"/> Critique <input checked="" type="checkbox"/> Inconnu

Sélectionnez le **nœud**, le **groupe de nœuds** et/ou le **service**. Ensuite paramétrer les alertes que vous voulez afficher.

*ps: le screen affiche seulement groupe de nœuds car c'est la seule partie du bloc qui est légèrement différente entre ces blocs.*

<html><h4>3) Afficher les colonnes </h4></html>

AFFICHER LES COLONNES:
<input type="checkbox"/> Groupe de noeuds <input type="checkbox"/> Adresse IP <input type="checkbox"/> Description <input type="checkbox"/> Nom technique du service <input type="checkbox"/> Afficher message d'erreur <input type="checkbox"/> Fin

Affichez les colonnes aux choix.

## Incidents de matériel

<html><h4>1) Titre et description </h4></html>

TITRE	DESCRIPTION
Nom	Description
Taille de la police: 15	Taille de la police: 12
Aligner: gauche	Aligner: gauche
Couleur de la police	

Donnez un **titre** et une **description**.

```
<html><h4>2) Nœuds liés et alertes relevées </h4></html>
```

NOEUDS LIÉS	ALERTES RELEVÉES
Type de liaison: Par groupe de noeuds	<input type="checkbox"/> Inconnu
Eléments sélectionnés:	<input checked="" type="checkbox"/> Alerte
Eléments sélectionnés	<input checked="" type="checkbox"/> Critique
	Tag des plugins: RAID,HEALTH,DISK

Choisissez le type de liaison : **groupe de nœuds** ou **nœuds** et les **éléments sélectionnés**. Ensuite **paramétrer** les alertes que vous voulez afficher.

```
<html><h4>3) Afficher les colonnes </h4></html>
```

AFFICHER LES COLONNES:
<input type="checkbox"/> Groupe de noeuds
<input type="checkbox"/> Adresse IP
<input type="checkbox"/> Description
<input type="checkbox"/> Nom technique du service
<input type="checkbox"/> Afficher message d'erreur
<input type="checkbox"/> Fin

Affichez les colonnes aux choix.

## Ressources

### Utilisation des ressources de groupe de nœuds et de nœuds

Utilisation des ressources de **groupe de nœuds** et de **nœuds** se configurent de la même façon.

```
<html><h4>1) Titre et description </h4></html>
```

TITRE	DESCRIPTION
Nom	Description
Taille de la police: 15	Taille de la police: 12
Aligner: gauche	Aligner: gauche
Couleur de la police	

Donnez un titre et une description.

## <html><h4>2) Personnalisation du bloc, paramètres et nœuds-liés </h4></html>

PERSONNALISATION DU BLOC	PARAMÈTRES												
<p>Quelles colonnes supplémentaires souhaitez-vous afficher ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Groupes de nœuds</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adresse IP</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Description</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> CPU</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> RAM</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Stockage</li> <li><input type="checkbox"/> Espace libre</li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>Seuil d'alerte CPU</td><td>70</td></tr> <tr><td>Seuil de critique CPU</td><td>80</td></tr> <tr><td>Seuil d'alerte RAM</td><td>70</td></tr> <tr><td>Seuil de critique RAM</td><td>80</td></tr> <tr><td>Seuil d'alerte STORAGE</td><td>70</td></tr> <tr><td>Seuil de critique STORAGE</td><td>80</td></tr> </table>	Seuil d'alerte CPU	70	Seuil de critique CPU	80	Seuil d'alerte RAM	70	Seuil de critique RAM	80	Seuil d'alerte STORAGE	70	Seuil de critique STORAGE	80
Seuil d'alerte CPU	70												
Seuil de critique CPU	80												
Seuil d'alerte RAM	70												
Seuil de critique RAM	80												
Seuil d'alerte STORAGE	70												
Seuil de critique STORAGE	80												
<p><b>NOEUDS LIÉS</b></p> <p>Groupes de nœuds</p> <input type="text" value="Sélectionner le(s) groupe(s) de nœuds"/>													
<p><a href="#">Retour</a> <a href="#">Sauver</a></p>													

Affichez les colonnes que souhaitez faire apparaître, paramétrez les seuils d'alertes et critiques et liez le bloc au **groupe de nœuds** ou **nœuds**.

*ps: le screen affiche seulement groupe de nœuds car c'est la seule partie du bloc qui est légèrement différente entre ces blocs.*

## Valeurs

### Valeur de service (de plugins par groupe de nœuds/nœuds et service par groupe de nœuds/nœuds)

Tous les blocs se configurent de la même façon.

## <html><h4>1) Titre et description </h4></html>

TITRE	DESCRIPTION
Nom	Description
Taille de la police: 15	Taille de la police: 12
Aligner: gauche	Aligner: gauche
Couleur de la police	

Donnez un **titre** et une **description**

## <html><h4>2) Nœuds liés et personnalisation du bloc </h4></html>

NOEUDS LIÉS	PERSONNALISATION DU BLOC
<b>Groupe de noeuds</b> <input type="text" value="Sélectionner le(s) groupe(s) de noeuds"/>	<b>Quelles colonnes supplémentaires souhaitez-vous afficher ?</b>
<b>Services</b> <input type="text" value="Sélectionner le service"/>	<input type="checkbox"/> Messages <input type="checkbox"/> Groupe de noeuds <input type="checkbox"/> Type de noeud <input type="checkbox"/> Afficher la Valeur minimum,maximun et le delta
<input type="button" value="Retour"/> <input type="button" value="Sauver"/>	

La partie “*nœuds liés*” est légèrement différente selon le bloc. Choisissez le **groupe de noeud** ou le **nœud** et le service si nécessaire puis ajouter les colonnes que vous souhaitez afficher.

## Autres

### Graphique de service

<html><h4>1) Titre et description </h4></html>

TITRE	DESCRIPTION
<b>Nom</b> <input type="text"/>	<b>Description</b> <input type="text"/>
<b>Taille de la police</b> <input type="text" value="15"/>	<b>Taille de la police</b> <input type="text" value="12"/>
<b>Aligner</b> <input type="text" value="gauche"/> ▼	<b>Aligner</b> <input type="text" value="gauche"/> ▼
<b>Couleur de la police</b> <input type="color" value="#333333"/>	

Donnez un **titre** et une **description**.

<html><h4>2) Nœuds et liés et personnalisation du bloc </h4></html>

NOEUDS LIÉS	PERSONNALISATION DU BLOC
<input type="text" value="Sélectionner le(s) noeud(s)"/>	<b>Quelles informations supplémentaires souhaitez-vous afficher ?</b>
<b>Services</b> <input type="text" value="Sélectionner le service"/>	<input type="checkbox"/> Nom technique du service

Choisissez le(s) **nœud(s)** et le(s) **service(s)** et indiquez si vous voulez afficher le **nom technique du service**.




### Registre RGPD

TITRE	DESCRIPTION
<b>Nom</b> <input type="text"/>	<b>Description</b> <input type="text"/>
<b>Taille de la police</b> <input type="text" value="15"/>	<b>Taille de la police</b> <input type="text" value="12"/>
<b>Aligner</b> <input type="text" value="gauche"/> ▼	<b>Aligner</b> <input type="text" value="gauche"/> ▼
<b>Couleur de la police</b> <input type="color" value="#333333"/>	

Donnez un **titre** et un **description**.

### Taux de connectivité

```
<html><h4>1) Type </h4></html>
```

TYPE	EXEMPLE
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> <p>TABLEAU</p>  </div> <div style="border: 1px solid #00b050; padding: 5px; text-align: center;"> <p>BARRE</p>  </div> </div>	

L'exemple situé à droite est dynamique et changera selon le widget que vous sélectionnez pour vous en donner un aperçu. (Vous pouvez les sélectionner un par un pour voir un aperçu.)

```
<html><h4>2) Titre et description </h4></html>
```

TITRE	DESCRIPTION
<p>Nom <input type="text"/></p> <p>Taille de la police <input type="text" value="15"/></p> <p>Aligner <input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="gauche"/> ▼</p> <p>Couleur de la police <input style="background-color: #333; color: #fff;" type="text" value=""/> </p>	<p>Description <input type="text"/></p> <p>Taille de la police <input type="text" value="12"/></p> <p>Aligner <input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="gauche"/> ▼</p>

Donnez un **titre** et **description**.

GROUPES DE NOEUD / NOEUDS LIÉS	PARAMÉTRAGE
<p>Type de liaison : <input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="Par groupe de noeuds"/></p> <p>Eléments sélectionnés : <input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="Eléments sélectionnés"/></p>	<p>Seuil d'alerte <input type="text" value="95"/></p> <p>Seuil de critique <input type="text" value="90"/></p>

### Texte






```
<html><h4>1) Titre et description </h4> </html>
```

TITRE	DESCRIPTION
<p>Nom <input type="text"/></p> <p>Taille de la police <input type="text" value="15"/></p> <p>Aligner <input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="gauche"/> ▼</p> <p>Couleur de la police <input style="background-color: #333; color: #fff;" type="text" value=""/> </p>	<p>Description <input type="text"/></p> <p>Taille de la police <input type="text" value="12"/></p> <p>Aligner <input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text" value="gauche"/> ▼</p>

Donnez un **titre** et une **description**.

### Utilisation des espaces de stockages

### <html><h4>1) Type </h4></html>

TYPE					EXEMPLE				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>NOM</th> <th>NOEUD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>User</td> <td>Switch</td> </tr> </tbody> </table>	NOM	NOEUD	User	Switch
NOM	NOEUD								
User	Switch								

L'exemple situé à droite est dynamique et changera selon le bloc que vous sélectionnez pour vous en donner un aperçu. (Vous pouvez les sélectionner un par un pour voir un aperçu.)

### <html><h4>2) Titre et description </h4> </html>

TITRE	DESCRIPTION
<p>Nom: <input type="text"/></p> <p>Taille de la police: <input type="text" value="15"/></p> <p>Aligner: <input type="text" value="gauche"/> ▼</p> <p>Couleur de la police: <input type="color" value="#333333"/></p>	<p>Description: <input type="text"/></p> <p>Taille de la police: <input type="text" value="12"/></p> <p>Aligner: <input type="text" value="gauche"/> ▼</p>

Donnez un **titre** et une **description**.

### <html><h4>3) Groupe de nœuds/nœuds liés et paramétrages </h4> </html>

GROUPES DE NOEUD / NOEUDS LIÉS	PARAMÉTRAGE
<p>Type de liaison: <input type="text" value="Par groupe de noeuds"/> ▼</p> <p>Eléments sélectionnés: <input type="text" value="Eléments sélectionnés"/></p>	<p>Seuil d'alerte: <input type="text" value="80"/></p> <p>Seuil de critique: <input type="text" value="90"/></p> <p>Afficher les colonnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Description</li> <li><input type="checkbox"/> Adresse IP</li> <li><input type="checkbox"/> Description</li> </ul>

Choisissez si vous voulez afficher par **groupe de nœuds** ou **nœuds** puis paramétrez le **seuil d'alerte** et les **colonnes à afficher**.

From: <https://wiki.esia-sa.com/> - **Esia Wiki**

Permanent link: [https://wiki.esia-sa.com/interface/liste\\_blocs](https://wiki.esia-sa.com/interface/liste_blocs)

Last update: **2023/03/08 11:08**

