

# Activer SNMP sur une imprimante HP LaserJet M475dw

## Activer SNMP

Dans votre navigateur, entrez l'adresse IP de votre imprimante (ici : 10.11.0.250). Entrez votre login/mot de passe si vous l'avez préalablement activé.

Vous arrivez maintenant sur la page d'accueil de votre imprimante.

Cliquez ensuite sur l'onglet « Mise en réseau » et dans le menu à gauche sur « SNMP ». Cochez « Activer l'accès en lecture seule SNMP » (en 3) et rentrez la communauté GET 2 fois (en 4). Une fois terminé, cliquez sur « Appliquer ».

Il ne vous reste plus qu'à ajouter votre imprimante à l'application Esia

## Possibilités de monitoring

Une fois le service SNMP activé, il est possible de récupérer : l'état général via le service GESA\_SNMP\_PRINTER ([plus d'informations](#)) ou CHECK\_SNMP\_PRINTER ([plus d'informations](#))

Le service vous permettra de récupérer :

- L'état de l'imprimante (bourrage papier, capot ouvert, plus de papier, etc.).
- Sa description système (modèle, SN, etc.)
- L'état de chacun des consommables.

Et bien sûr, le GESA\_ICMP (ping) afin de vérifier la latence réseau et la réponse du nœud.

From:  
<https://wiki.esia-sa.com/> - Esia Wiki



Permanent link:  
[https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp\\_hp\\_laserjet\\_m475dw](https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_hp_laserjet_m475dw)

Last update: **2023/02/10 10:27**