Activer SNMP sur une imprimante Lexmark MX710

Dans votre navigateur, entrez l'adresse IP de votre imprimante (ici : 10.11.0.41). Entrez votre login/mot de passe si vous l'avez préalablement activé.

Vous arrivez maintenant sur la page d'accueil de votre imprimante.

Lexmark MX710	× Sia Network Manag	e 🗙 🏈 Esia Netwo	ork Manage 🗙	Activer SN	MP sur Wine ×	🧔 Esia Network Manag	× X Ziste des bogues	× PHP: array_colur	nn - N 🗙 📃		8 - 6 ×
← → C ☆ ③ 10.1	1.0.41										☆ 🚺 🗄
🖿 Mail 🖿 Tuto 🎑 ow	nCloud 🤟 Sign in · GitLab [🔼 Bugzilla Main Page	😌 PHP Core	API - Dro							
LEXMARK	Processor de la conse la consecta de la consecta de la consecta de la consecta de	Lexmark Adresse: 10 Nom du cor Emplaceme	MX710 0.11.0.41 ntact: nt:								
Etat du périphérique	Etat du périphérique	- Actualiser									
Profil de numérisation	Plus d'infos										
Copier régl. imprim.											
Paramètres	Niveau de toner: Cartouche noire ~100%										
Rapports											
Liens et index	Bac d'alimentation papier:	Etat:		Capacité:	Taille:	Type:					
Applications	Bac 1	Niveau bas		550	A4	Papier normal					
Configurer numér. vers réseau	Chargeur MF	ок		100	A4	Type perso 6					
Panneau de commandes distant	Réceptacle:	Etat:		Capacité:							
	Réceptacle standard	ок		550							
Commander des fournitures											
	Type de périphérique:		Laser monoch	rome							
	Cartouche toner Capacité:		Environ 10.00	ges/minute 0 pages à 5% de (ouverture		k				
	Kit maintenance Durée vie	restante:	100%								
	Kit rouleau Durée vie resta	ante:	100%								
	Un. tr. image Duree vie res	stante:	100%								
	English Français	Deutsch Italiano	Español Da	nsk Norsk N	ederlands Sv	renska Português					
	Suomi Русский Ро	lski Magyar Türl	kçe Česky	简体中文 繁體	中文 한국어	日本語 ελληνικά					
🔟 Menu 🥅 🚺 🌌 🖿	🗑 🛑 👰 🖗 💷 🛛 🔽 Lex	mark MX710 🛛 🙉	#global	🍕 [pgAc	lmin III]	[victor@victor-HP	듣 workspace - PHP 🛽	🛿 ~/dev_public_htm 🛛 🕸 Edit	Data - Server	👤 🖻 🗡 🕬 🗈 🤣	🖇 🧕 Lundi 26 juin, 15:27:30 🖵

Cliquez ensuite sur l'onglet « Paramètres » dans le menu à gauche.



Par la suite, cliquez sur « Réseau/Ports ».

Lexmark MX710	x 📏 🕲 Elia Network Managi x 🖉 Elia Network Managi x 🖞 🗋 Activer SMMP sur Wir x 🖓 Elia Network Managi x V 🛅 Liste des bogues 💿 x 🔯 PHP-array, column -1 x 🗌	A –@X					
← → C ☆ ③ 10.*	1.0.41	☆ 0 :					
🖿 Mail 🖿 Tuto 🔼 or	vmCloud 🖊 Sign in - Gitlab 🎦 Bugzilla Main Page 😌 PHP Core API - Dro						
Lexm <mark>ark</mark>	Actualiser						
Etat du périphérique	Paramètres						
Profil de numérisation	RéseauPorts						
Copier régl. imprim.	TCP/IP						
Paramètres	IPSec Save						
Rapports	B02 IX AndeTalk						
Liens et index	Configuration du lien personnalisé Paramèters réseau générau (carte active)						
Applications	Réinitialiser le serveur d'impression Configuration SMTP						
Configurer numér. vers réseau	Sélectionner cate réseau active Configuration carnet adresses Réseau standard						
Panneau de commandes distant	USB standard AirPrint						
Commander des fournitures							
	r.						
	English Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Portugués Suomi Porzenii Potski Manusu Turkea Česky Michaity Wendary PEDI 日本語 (人).noveř						
🔟 Menu 🥅 🗖 🛤 🖿	jerom i jusam i vora mujuri umje vora imre za za v jerom i najma i kontra i in jerom i kontra za v jerom i jerom i kontra i i kontra i i kontra za v jerom i kontra i i kontr	🖇 🧿 Lundi 26 juin, 15:2 <u>7:56 </u> I					

Après sur le lien « SNMP ».

Lexmark MX710	🗴 👋 Esia Network Managii 🗴 🔇 Esia Network Managii 🗴 🕐 Esia Network Managii 🗴 🕐 Activer SNMP sur Win 🗴 🔇 Esia Network Managii 🗴 🔁 Esia Network Managii 🗴 🖓 Esia Network Managii 🗴	a -@x
← → C ① ③ 10.11	1.0.41	☆ () :
🖿 Mail 🖿 Tuto 🏧 own	nCloud 🔟 Sign in - GitLab 🔂 Bugzilla Main Page 😝 PHP Core API-Dro	
Lexmark	Lexmark MX710 Adresse: 10.11.0.41 Nom du contact: Emplacement:	
Etat du périphérique	Paramètres	
Profil de numérisation	SNMP version 1 et 2c	
Copier régl. imprim.	Activé 🧭	
Paramètres	Autoriser jeu SNMP SIMP Autoriser la définition des variables SNMP	
	Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante 🖉 Ceci active la base MIB du moniteur du port d'imprimante sous le nom de communauté public.	
Liens et index	SNMP version 3	
Applications	Active	
Configurer numér. vers réseau	SNMP v3 - Utilisateur en lecturelécriture SNMP v3 - Mot de passe en lecturelécriture Le mot de passe DOIT comporter au moins 8 caractères.	
Panneau de commandes distant	SMMP v3 - Utilisateur en lecture seule SMMP v3 - Mot de passe en lecture seule Le mot de passe DOIT comporter au moins 8 caractéres.	
Commander des fournitures	SNMP v3 - Niveau d'authentification minimum Authentification, pas de confidentialité SNMP v3 - Hachage de l'authentification MD5 SNMP v3 - Algorithme de confidentialité DES	
	Définir les Alertes SNMP	
	Soumettre Réinit. formulaire	
	English Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Noderlands Svenska Portugués Suomi Pyccxwi Polski Magyar Türkçe Česky 前体中文 整體中文 한국어 日本語 (차지үणKú	
🔟 Menu 🥅 🔽 🛅	🖁 🥮 🖗 😨 👩 Lexmark MX710 🖗 #global 🕸 [pgAdmin III] 🔹 [victor@victor.HP 📼 workspace - PHP 🔹 -/dev_public_htm 🕸 Edit Data - Server 🚺 👘	📃 👤 🖄 💉 🐠 🕼 🤣 🛞 🧿 Lundi 26 juin, 15:28:03 🗳

Pour finir dans « SNMP version 1 et 2c », vous pouvez rentrer le nom de la communauté et cocher « Activé ».

From: https://wiki.esia-sa.com/ - **Esia Wiki**

Permanent link: https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_lexmark_mx710

Last update: 2023/02/10 10:28

